

Comparación de modelos

	MINI STATION	MINI BASIC	MINI PLATINUM	PRO BASIC (LAVADO)	PRO PLATINUM (LAVADO)	PRO PLATINUM (LAVADO/SECADO)
 Modo de funcionamiento	Manual, 3 en 1	Semiautomático	–	Totalmente automático: entre con la bicicleta, pulse inicio y la máquina se encarga de la limpieza (y del secado, en Wash/Dry).		
 Dimensiones / Peso	1435 × 1030 × 1220 mm (L × An × Al); 3340 mm con rampas; aprox. 100 kg	1435 × 1030 × 1220 mm (L × An × Al); 3340 mm con rampas; 215-240 kg	1100 × 1150 × 1200 mm (L × An × Al); 3100 mm con rampas; 220-240 kg	2365 × 1255 × 1235 mm (L × An × Al); 4200 mm con rampas; 550-650 kg (según la configuración)		
 Conexión eléctrica	–	Alimentación estándar de 230 V; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)	–	400 V trifásica, o solar con 230 V; se requiere conexión de 400 V / 16 A		
 Consumo de agua	Menos de 1 litro por minuto.	–	Aprox. 3 L por lavado en modo ECO (circuito cerrado)	Aprox. 3 litros por lavado de media en modo ECO (circuito cerrado a través del sistema de filtrado). Las bicicletas muy sucias permiten menos lavados por llenado; las menos sucias, más. Aprox. 12 litros por lavado en modo Standard (agua limpia, conexión de 1/2").		
 Separador de aceite	Separador externo de aceite y lodos: accesorio opcional.	Separador externo de aceite y lodos: accesorio opcional.	Separador de aceite integrado.	Separador externo de aceite y lodos: accesorio opcional. (No integrado.)		
 Secado	Secado por aire integrado (LuftWASH)	Secador de manos táctil (opcional)	Secador de manos táctil (opcional)	Ninguno	Ninguno (ampliable opcionalmente)	Integrado, 8 soplantes

– no publicado para este modelo. Precios actuales: cyclewash.com