

Comparaison des modèles

	MINI STATION	MINI BASIC	MINI PLATINUM	PRO BASIC (LAVAGE)	PRO PLATINUM (LAVAGE)	PRO PLATINUM (LAVAGE/SÉCHAGE)
 Mode de fonctionnement	Manuel, 3-en-1	Semi-automatique	–	Entièrement automatique : poussez le vélo à l'intérieur, appuyez sur démarrer et la machine se charge du nettoyage (et du séchage, sur la version Wash/Dry).		
 Dimensions / Poids	1435 × 1030 × 1220 mm (L × l × H) ; 3340 mm avec rampes; env. 100 kg	1435 × 1030 × 1220 mm (L × l × H) ; 3340 mm avec rampes; 215-240 kg	1100 × 1150 × 1200 mm (L × l × H) ; 3100 mm avec rampes; 220-240 kg	2365 × 1255 × 1235 mm (L × l × H) ; 4200 mm avec rampes; 550-650 kg (selon la configuration)		
 Raccordement électrique	–	Alimentation standard 230 V ; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)	–	400 V triphasé, ou solaire avec 230 V ; raccordement 400 V / 16 A requis		
 Consommation d'eau	Moins de 1 litre par minute.	–	Env. 3 L par lavage en mode ECO (circuit fermé)	Env. 3 litres par lavage en moyenne en mode ECO (circuit fermé via le système de filtration). Les vélos très sales nécessitent moins de lavages par remplissage ; les vélos moins sales davantage. Env. 12 litres par lavage en mode Standard (eau fraîche, raccord 1/2").		
 Séparateur d'huile	Séparateur externe d'huile et de boues : accessoire en option.	Séparateur externe d'huile et de boues : accessoire en option.	Séparateur d'huile intégré.	Séparateur externe d'huile et de boues : accessoire en option. (Non intégré.)		
 Séchage	Séchage à l'air intégré (LuftWASH)	Sèche-mains tactile (en option)	Sèche-mains tactile (en option)	Aucun	Aucun (extension en option)	Intégré, 8 soufflantes

– non publié pour ce modèle. Prix actuels : cyclewash.com