

Confronto dei modelli

	MINI STATION	MINI BASIC	MINI PLATINUM	PRO BASIC (LAVAGGIO)	PRO PLATINUM (LAVAGGIO)	PRO PLATINUM (LAVAGGIO/ASCIUGAT URA)
 Modalità di funzionamento	Manuale, 3 in 1	Semi-automatico	–	Completamente automatico: si entra con la bicicletta, si preme start e la macchina si occupa della pulizia (e dell'asciugatura, sulla versione Wash/Dry).		
 Dimensioni / Peso	1435 × 1030 × 1220 mm (L × P × A); 3340 mm con rampe; circa 100 kg	1435 × 1030 × 1220 mm (L × P × A); 3340 mm con rampe; 215-240 kg	1100 × 1150 × 1200 mm (L × P × A); 3100 mm con rampe; 220-240 kg	2365 × 1255 × 1235 mm (L × P × A); 4200 mm con rampe; 550-650 kg (a seconda della configurazione)		
 Allacciamento elettrico	–	Alimentazione standard 230 V; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)	–	400 V trifase, oppure solare con 230 V; necessario allacciamento a 400 V / 16 A		
 Consumo d'acqua	Meno di 1 litro al minuto.	–	Ca. 3 L per lavaggio in modalità ECO (circuito chiuso)	Ca. 3 litri per lavaggio in media in modalità ECO (circuito chiuso attraverso il sistema di filtraggio). Le biciclette molto sporche permettono meno lavaggi per riempimento; quelle meno sporche di più. Ca. 12 litri per lavaggio in modalità Standard (acqua fresca, attacco da 1/2").		
 Separatore olio	Separatore esterno di olio e fanghi: accessorio opzionale.	Separatore esterno di olio e fanghi: accessorio opzionale.	Separatore d'olio integrato.	Separatore esterno di olio e fanghi: accessorio opzionale. (Non integrato.)		
 Asciugatura	Asciugatura ad aria integrata (LuftWASH)	Asciugatore a mano touch (opzionale)	Asciugatore a mano touch (opzionale)	Assente	Assente (potenziabile come opzione)	Integrato, 8 soffianti

– non pubblicato per questo modello. Prezzi aggiornati: cyclewash.com