

モデル比較

	Mini Station	Mini Basic	Mini Platinum	Pro Basic (洗浄)	Pro Platinum (洗浄)	Pro Platinum (洗浄/乾燥)
 動作方式	手動、3-in-1	半自動	–	全自動 – 自転車を押し入れてスタートを押すだけで、機械が洗浄（Wash/Dry では乾燥も）を行います。		
 寸法 / 重量	1435 × 1030 × 1220 mm （長さ × 幅 × 高さ）；ス ロープ込み 3340 mm; 約 100 kg	1435 × 1030 × 1220 mm （長さ × 幅 × 高さ）；ス ロープ込み 3340 mm; 215-240 kg	1100 × 1150 × 1200 mm （長さ × 幅 × 高さ）；ス ロープ込み 3100 mm; 220-240 kg	2365 × 1255 × 1235 mm（長さ × 幅 × 高さ）；スロープ込み 4200 mm; 550-650 kg （構成により異なります）		
 電源接続	–	230 V 標準電源；1.1 kVA （ECO） / 0.55 kVA （Standard）	–	400 V 三相、または 230 V のソーラー電源；400 V / 16 A の接続が必要		
 水使用量	1分あたり 1 リットル未 満。	–	ECO モードで 1 回の洗浄 あたり約 3 L（閉循環）	ECO モードでは 1 回の洗浄あたり平均約 3 リットル（フィルターシステムを通る閉循環）。汚れがひどい自転車は 1 回の給水あたりの洗浄回数が減り、汚れが軽い自転車は増えます。Standard モードでは 1 回の洗浄あたり約 12 リットル（真水、1/2" 接続）。		
 油分離器	外付けの油・汚泥分離器： オプションのアクセサ リー。	外付けの油・汚泥分離器： オプションのアクセサ リー。	油分離器を内蔵（一体 型）。	外付けの油・汚泥分離器：オプションのアクセサリー。（一体型ではありません。）		
 乾燥機	エア乾燥内蔵 （LuftWASH）	タッチ式ハンドドライヤー （オプション）	タッチ式ハンドドライヤー （オプション）	なし	なし（オプションで追加可 能）	一体型、プロワー 8 基

– このモデルでは非公開. 最新価格：cyclewash.com