

Porównanie modeli

	MINI STATION	MINI BASIC	MINI PLATINUM	PRO BASIC (MYCIE)	PRO PLATINUM (MYCIE)	PRO PLATINUM (MYCIE/SUSZENIE)
 Tryb pracy	Ręczna, 3 w 1	Półautomatyczna	–	W pełni automatyczna – wjedź rowerem, naciśnij start, a maszyna zajmie się myciem (i suszeniem w wersji Wash/Dry).		
 Wymiary / Masa	1435 × 1030 × 1220 mm (dł. × szer. × wys.); 3340 mm z najazdami; ok. 100 kg	1435 × 1030 × 1220 mm (dł. × szer. × wys.); 3340 mm z najazdami; 215-240 kg	1100 × 1150 × 1200 mm (dł. × szer. × wys.); 3100 mm z najazdami; 220-240 kg	2365 × 1255 × 1235 mm (dł. × szer. × wys.); 4200 mm z najazdami; 550-650 kg (w zależności od konfiguracji)		
 Przyłącze elektryczne	–	Standardowe zasilanie 230 V; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)	–	400 V trójfazowo lub solarnie przy 230 V; wymagane przyłącze 400 V / 16 A		
 Zużycie wody	Poniżej 1 litra na minutę.	–	Ok. 3 L na mycie w trybie ECO (obieg zamknięty)	Średnio ok. 3 litry na mycie w trybie ECO (obieg zamknięty przez system filtracji). Bardzo brudne rowery oznaczają mniej myć na jedno napełnienie; mniej brudne – więcej. Ok. 12 litrów na mycie w trybie Standard (świeża woda, przyłącze 1/2").		
 Separator oleju	Zewnętrzny separator oleju i osadu: akcesorium opcjonalne.	Zewnętrzny separator oleju i osadu: akcesorium opcjonalne.	Wbudowany separator oleju (zintegrowany).	Zewnętrzny separator oleju i osadu: akcesorium opcjonalne. (Niezintegrowany.)		
 Suszarka	Wbudowane suszenie powietrzem (LuftWASH)	Suszarka do rąk sterowana dotykem (opcja)	Suszarka do rąk sterowana dotykem (opcja)	Brak	Brak (opcjonalna rozbudowa)	Zintegrowana, 8 dmuchaw

– nie opublikowano dla tego modelu. Aktualne ceny: cyclewash.com