

Comparação de modelos

	MINI STATION	MINI BASIC	MINI PLATINUM	PRO BASIC (LAVAGEM)	PRO PLATINUM (LAVAGEM)	PRO PLATINUM (LAVAGEM/SECAGEM)
 Modo de funcionamento	Manual, 3 em 1	Semiautomático	–	Totalmente automático: entre com a bicicleta, prima iniciar e a máquina trata da limpeza (e da secagem, na versão Wash/Dry).		
 Dimensões / Peso	1435 × 1030 × 1220 mm (C × L × A); 3340 mm com rampas; cerca de 100 kg	1435 × 1030 × 1220 mm (C × L × A); 3340 mm com rampas; 215-240 kg	1100 × 1150 × 1200 mm (C × L × A); 3100 mm com rampas; 220-240 kg	2365 × 1255 × 1235 mm (C × L × A); 4200 mm com rampas; 550-650 kg (consoante a configuração)		
 Ligação elétrica	–	Alimentação padrão de 230 V; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)	–	400 V trifásico, ou solar com 230 V; é necessária ligação de 400 V / 16 A		
 Consumo de água	Menos de 1 litro por minuto.	–	Aprox. 3 L por lavagem no modo ECO (circuito fechado)	Cerca de 3 litros por lavagem em média no modo ECO (circuito fechado através do sistema de filtragem). Bicicletas muito sujas permitem menos lavagens por enchimento; bicicletas menos sujas, mais. Cerca de 12 litros por lavagem no modo Standard (água limpa, ligação de 1/2").		
 Separador de óleo	Separador externo de óleo e lamas: acessório opcional.	Separador externo de óleo e lamas: acessório opcional.	Separador de óleo integrado.	Separador externo de óleo e lamas: acessório opcional. (Não integrado.)		
 Secagem	Secagem por ar integrada (LuftWASH)	Secador de mãos tátil (opcional)	Secador de mãos tátil (opcional)	Nenhum	Nenhum (ampliável opcionalmente)	Integrado, 8 ventiladores

– não publicado para este modelo. Preços atuais: cyclewash.com