

Model Karşılaştırması

	MİNİ STATION	MİNİ BASİC	MİNİ PLATİNUM	PRO BASİC (YIKAMA)	PRO PLATİNUM (YIKAMA)	PRO PLATİNUM (YIKAMA/KURUTMA)
 Çalışma şekli	Manuel, 3'ü 1 arada	Yarı otomatik	–	Tam otomatik – bisikleti içeri sürün, başlat tuşuna basın, makine temizliği (ve Wash/Dry modelinde kurutmayı) halleder.		
 Boyutlar / Ağırlık	1435 × 1030 × 1220 mm (U × G × Y); rampalarla 3340 mm; yaklaşık 100 kg	1435 × 1030 × 1220 mm (U × G × Y); rampalarla 3340 mm; 215-240 kg	1100 × 1150 × 1200 mm (U × G × Y); rampalarla 3100 mm; 220-240 kg	2365 × 1255 × 1235 mm (U × G × Y); rampalarla 4200 mm; 550-650 kg (konfigürasyona bağlı olarak)		
 Elektrik bağlantısı	–	230 V standart besleme; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)	–	400 V üç fazlı veya 230 V ile güneş enerjisi; 400 V / 16 A bağlantı gerekir		
 Su tüketimi	Dakikada 1 litreden az.	–	ECO modunda yıkama başına yakl. 3 L (kapalı devre)	ECO modunda ortalama yıkama başına yakl. 3 litre (filtre sistemi üzerinden kapalı devre). Çok kirli bisikletlerde dolum başına yıkama sayısı azalır; daha az kirli bisikletlerde artar. Standard modunda yıkama başına yakl. 12 litre (temiz su, 1/2" bağlantı).		
 Yağ ayırıcı	Harici yağ ve çamur ayırıcı: opsiyonel aksesuar.	Harici yağ ve çamur ayırıcı: opsiyonel aksesuar.	Dahili yağ ayırıcı (entegre).	Harici yağ ve çamur ayırıcı: opsiyonel aksesuar. (Entegre değildir.)		
 Kurutucu	Dahili hava ile kurutma (LuftWASH)	Dokunmatik kontrollü el kurutucu (opsiyonel)	Dokunmatik kontrollü el kurutucu (opsiyonel)	Yok	Yok (isteğe bağlı yükseltme)	Entegre, 8 üfleyici

– bu model için yayımlanmadı. Güncel fiyatlar: cyclewash.com