



سلسلة Mini

مستويان من الغسيل شبه الأوتوماتيكي - المساحة نفسها، اختر التشطيب الذي يناسبك.



Mini Platinum

فولاذ مقاوم للصدأ بالكامل

الوزن
220-240 كجم

الأبعاد
1100 × 1150 × 1200 مم (الطول × العرض × الارتفاع)؛ 3100 مم مع المنحدرات

المادة فولاذ مقاوم للصدأ بالكامل

استهلاك المياه نحو 3 لترات لكل غسلة في وضع ECO (دائرة مغلقة)

الخزان / المضخة خزان بسعة نحو 90 لترًا؛ تضخ المضخة حتى 30 لترًا/دقيقة عند ضغط دائرة أقصى 1 بار.

المجفف مجفف يدوي يعمل باللمس (اختياري)

فاصل الزيت فاصل زيت مدمج (مُتكامل).

الامتثال مختبر من DEKRA، مطابق لمعيار CE، لوحة تحكم IP54



Mini Basic

أسود

الوزن
215-240 كجم

الأبعاد
1435 × 1030 × 1220 مم (الطول × العرض × الارتفاع)؛ 3340 مم مع المنحدرات

طريقة التشغيل شبه أوتوماتيكي: تنظيف العجلات تلقائيًا بالفرش؛ التنظيف المسبق والتجفيف بمجموعة Station.

التوصيل الكهربائي مصدر طاقة قياسي 230 فولت؛ 1.1 ك.ف.أ (ECO) / 0.55 ك.ف.أ (Standard)

الأوضاع وضع ECO ووضع Standard بالمياه العذبة

الخزان / المضخة خزان بسعة نحو 90 لترًا؛ تضخ المضخة حتى 30 لترًا/دقيقة عند ضغط دائرة أقصى 1 بار.

المجفف مجفف يدوي يعمل باللمس (اختياري)

فاصل الزيت فاصل خارجي للزيت والحماة: ملحق اختياري.

مسار الترقية



Mini Station (يدوي) < Mini Basic (شبه أوتوماتيكي) < Mini Platinum (فاخر، فولاذ مقاوم للصدأ بالكامل). كل خطوة متوافقة مع التي تليها؛ ابدأ ببساطة ووسّع عندما تكون مستعدًا.

عقد الصيانة: عقد صيانة سنوي (السعر عند الطلب). يشمل الصيانة الدورية وخطًا هاتفياً ساعيًا (من الاثنين إلى الجمعة). قطع التآكل مواد استهلاكية وتُفوتر بشكل منفصل. تسري مدة دنيا قدرها سنة واحدة على كل آلة جديدة.