

CYCLEWASH · DATENBLATT

Mini Baureihe

Zwei halbautomatische Ausbaustufen – gleiche Stellfläche, wählbare Ausführung.



Mini Basic

SCHWARZ

1435 × 1030 × 1220 mm (L × B × H);
3340 mm mit Rampen
ABMESSUNGEN

215–240 kg
GEWICHT

Betriebsart Halbautomatisch: automatische Radreinigung mit Bürsten; Vorreinigen und Trocknen in Kombination mit der Station.

Stromanschluss 230 V Standardanschluss; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)

Betriebsmodi ECO-Modus und Standard-Frischwassermodus

Tank / Pumpe Ca. 90 l Tank; Pumpe fördert bis zu 30 l/min bei max. 1 bar Kreislaufdruck.

Trockner Touch-gesteuerter Handtrockner (optional)

Ölabscheider Externer Öl- und Schlammabscheider: optionales Zubehör.



Mini Platinum

VOLLSTÄNDIG AUS EDELSTAHL

1100 × 1150 × 1200 mm (L × B × H);
3100 mm mit Rampen
ABMESSUNGEN

220–240 kg
GEWICHT

Material Vollständig aus Edelstahl

Wasserverbrauch Ca. 3 l pro Wäsche im ECO-Modus (geschlossener Kreislauf)

Tank / Pumpe Ca. 90 l Tank; Pumpe fördert bis zu 30 l/min bei max. 1 bar Kreislaufdruck.

Trockner Touch-gesteuerter Handtrockner (optional)

Ölabscheider Integrierter Ölabscheider.

Zertifizierung DEKRA-geprüft, CE-konform, Schaltschrank IP54



AUSBAUPFAD

Mini Station (Manuell) → Mini Basic (Halbautomatisch) → Mini Platinum (Premium, vollständig Edelstahl). Jede Stufe ist kompatibel; einfach starten, bei Bedarf ausbauen.

Wartungsvertrag: Jährlicher Wartungsvertrag (Preis auf Anfrage). Umfasst turnusmäßige Wartung und eine Telefon-Hotline (Mo-Fr). Verschleißteile sind Verbrauchsmaterial und werden separat berechnet. Mindestlaufzeit 1 Jahr bei jeder neuen Maschine.