

CYCLEWASH · FICHA TÉCNICA

Gama Mini

Dos niveles de lavado semiautomático – misma superficie, elija su acabado.



Mini Basic

NEGRO

1435 × 1030 × 1220 mm (L × An × Al); 3340 mm con rampas
DIMENSIONES

215–240 kg
PESO

Modo de funcionamiento Semiautomático: limpieza automática de ruedas con cepillos; prelimpieza y secado con el combo Station.

Conexión eléctrica Alimentación estándar de 230 V; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)

Modos Modo ECO y modo Standard con agua limpia

Depósito / bomba Depósito de aprox. 90 L; la bomba hace circular hasta 30 L/min a una presión máx. del circuito de 1 bar.

Secado Secador de manos táctil (opcional)

Separador de aceite Separador externo de aceite y lodos: accesorio opcional.



Mini Platinum

ACERO INOXIDABLE COMPLETO

1100 × 1150 × 1200 mm (L × An × Al); 3100 mm con rampas
DIMENSIONES

220–240 kg
PESO

Material Acero inoxidable completo

Consumo de agua Aprox. 3 L por lavado en modo ECO (circuito cerrado)

Depósito / bomba Depósito de aprox. 90 L; la bomba hace circular hasta 30 L/min a una presión máx. del circuito de 1 bar.

Secado Secador de manos táctil (opcional)

Separador de aceite Separador de aceite integrado.

Conformidad Probado por DEKRA, conforme a CE, armario de control IP54

➔ RUTA DE AMPLIACIÓN

Mini Station (manual) → Mini Basic (semiautomático) → Mini Platinum (premium, todo de acero inoxidable). Cada paso es compatible; empeece de forma sencilla y amplíe cuando esté listo.

Contrato de mantenimiento: Contrato de mantenimiento anual (precio bajo consulta). Incluye el mantenimiento periódico y una línea de atención telefónica (lun.-vie.). Las piezas de desgaste son consumibles y se facturan aparte. A cada máquina nueva se le aplica una duración mínima de 1 año.