

## CYCLEWASH · FICHE TECHNIQUE

# Gamme Mini

Deux niveaux de lavage semi-automatique – même encombrement, finition au choix.



### Mini Basic

NOIR

1435 × 1030 × 1220 mm (L × l × H) ;  
3340 mm avec rampes  
DIMENSIONS

215-240 kg  
POIDS

**Mode de fonctionnement** Semi-automatique : nettoyage automatique des roues avec des brosses ; prénettoyage et séchage avec le combo Station.

**Raccordement électrique** Alimentation standard 230 V ; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)

**Modes** Mode ECO et mode Standard à l'eau fraîche

**Réservoir / pompe** Réservoir d'env. 90 L ; la pompe fait circuler jusqu'à 30 L/min à une pression de circuit max. de 1 bar.

**Séchage** Sèche-mains tactile (en option)

**Séparateur d'huile** Séparateur externe d'huile et de boues : accessoire en option.



### Mini Platinum

ACIER INOXYDABLE INTÉGRAL

1100 × 1150 × 1200 mm (L × l × H) ;  
3100 mm avec rampes  
DIMENSIONS

220-240 kg  
POIDS

**Matériau** Acier inoxydable intégral

**Consommation d'eau** Env. 3 L par lavage en mode ECO (circuit fermé)

**Réservoir / pompe** Réservoir d'env. 90 L ; la pompe fait circuler jusqu'à 30 L/min à une pression de circuit max. de 1 bar.

**Séchage** Sèche-mains tactile (en option)

**Séparateur d'huile** Séparateur d'huile intégré.

**Conformité** Testé DEKRA, conforme CE, armoire de commande IP54

## ➔ ÉVOLUTION POSSIBLE

Mini Station (manuel) → Mini Basic (semi-automatique) → Mini Platinum (premium, tout inox). Chaque étape est compatible ; commencez simplement, évoluez le moment venu.

Contrat de maintenance: Contrat de maintenance annuel (prix sur demande). Comprend la maintenance courante et une hotline téléphonique (lun.-ven.). Les pièces d'usure sont des consommables, facturées séparément. Une durée minimale de 1 an s'applique à toute nouvelle machine.