

CYCLEWASH · SCHEDA TECNICA

Gamma Mini

Due livelli di lavaggio semi-automatico – stesso ingombro, scegli la tua finitura.



Mini Basic

NERO

1435 × 1030 × 1220 mm (L × P × A);
3340 mm con rampe
DIMENSIONI

215–240 kg
PESO

Modalità di funzionamento Semi-automatico: pulizia automatica delle ruote con spazzole; prelavaggio e asciugatura con il combo Station.

Allacciamento elettrico Alimentazione standard 230 V; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)

Modalità Modalità ECO e modalità Standard con acqua fresca

Serbatoio / pompa Serbatoio da ca. 90 L; la pompa fa circolare fino a 30 L/min a una pressione massima del circuito di 1 bar.

Asciugatura Asciugatore a mano touch (opzionale)

Separatore olio Separatore esterno di olio e fanghi: accessorio opzionale.



Mini Platinum

ACCIAIO INOX INTEGRALE

1100 × 1150 × 1200 mm (L × P × A);
3100 mm con rampe
DIMENSIONI

220–240 kg
PESO

Materiale Acciaio inox integrale

Consumo d'acqua Ca. 3 L per lavaggio in modalità ECO (circuiti chiusi)

Serbatoio / pompa Serbatoio da ca. 90 L; la pompa fa circolare fino a 30 L/min a una pressione massima del circuito di 1 bar.

Asciugatura Asciugatore a mano touch (opzionale)

Separatore olio Separatore d'olio integrato.

Conformità Testato DEKRA, conforme CE, quadro di comando IP54



PERCORSO DI POTENZIAMENTO

Mini Station (manuale) → Mini Basic (semi-automatico) → Mini Platinum (premium, tutto in acciaio inox). Ogni passaggio è compatibile; si parte in modo semplice e si cresce quando si è pronti.

Contratto di manutenzione: Contratto di manutenzione annuale (prezzo su richiesta). Comprende la manutenzione ordinaria e una hotline telefonica (lun.-ven.). Le parti soggette a usura sono materiali di consumo e vengono fatturate a parte. Per ogni macchina nuova vale una durata minima di 1 anno.