

cycleWASH・データシート

Mini シリーズ

2 段階の半自動洗浄グレード – 設置面積は同じ、仕上げをお選びいただけます。



Mini Basic

ブラック

1435 × 1030 × 1220 mm (長さ × 幅 × 高さ) ; スロープ込み 3340 mm
寸法

215-240 kg
重量

動作方式 半自動：ブラシによる自動ホイール洗浄。予洗いと乾燥は Station コンボで行います。

電源接続 230 V 標準電源 ; 1.1 kVA (ECO) / 0.55 kVA (Standard)

モード ECO モードと Standard (真水) モード

タンク / ポンプ タンク約 90 L ; ポンプは最大 30 L/min で循環、回路圧力は最大 1 bar。

乾燥機 タッチ式ハンドドライヤー (オプション)

油分離器 外付けの油・汚泥分離器：オプションのアクセサリ。



Mini Platinum

オールステンレス製

1100 × 1150 × 1200 mm (長さ × 幅 × 高さ) ; スロープ込み 3100 mm
寸法

220-240 kg
重量

素材 オールステンレス製

水使用量 ECO モードで 1 回の洗浄あたり約 3 L (閉循環)

タンク / ポンプ タンク約 90 L ; ポンプは最大 30 L/min で循環、回路圧力は最大 1 bar。

乾燥機 タッチ式ハンドドライヤー (オプション)

油分離器 油分離器を内蔵 (一体型)。

適合規格 DEKRA 試験済み、CE 適合、制御盤は IP54

アップグレードの流れ

Mini Station (手動) → Mini Basic (半自動) → Mini Platinum (プレミアム、オールステンレス)。どのステップも互換性があります。まずはシンプルに始めて、準備ができたなら拡張できます。

メンテナンス契約: 年間メンテナンス契約 (価格はお問い合わせください)。定期メンテナンスと電話ホットライン (月～金) を含みます。消耗部品は消耗品として別途請求いたします。新規の機械には最低 1 年の契約期間が適用されます。