

cycleWASH · 데이터시트

Mini 시리즈

두 가지 반자동 세척 등급 – 설치 면적은 동일, 마감을 선택하세요.



Mini Basic

블랙

1435 × 1030 × 1220 mm (길이 × 너비 × 높이); 경사로 포함 3340 mm
치수

215-240 kg
무게

작동 방식	반자동: 브러시를 이용한 자동 휠 세척. 사전 세척과 건조는 Station 콤보로 진행합니다.
전원 연결	230 V 표준 전원; 1.1 kVA (ECO) / 0.55 kVA (Standard)
모드	ECO 모드 및 Standard 청수 모드
탱크 / 펌프	탱크 약 90 L; 펌프는 최대 30 L/min로 순환하며 회로 압력은 최대 1 bar.
건조기	터치 방식 핸드 드라이어 (옵션)
오일 분리기	외장형 오일 및 슬러지 분리기: 옵션 액세서리.



Mini Platinum

올 스테인리스강

1100 × 1150 × 1200 mm (길이 × 너비 × 높이); 경사로 포함 3100 mm
치수

220-240 kg
무게

소재	올 스테인리스강
물 사용량	ECO 모드에서 1회 세척당 약 3 L (폐회로)
탱크 / 펌프	탱크 약 90 L; 펌프는 최대 30 L/min로 순환하며 회로 압력은 최대 1 bar.
건조기	터치 방식 핸드 드라이어 (옵션)
오일 분리기	오일 분리기 내장(일체형).
적합성 인증	DEKRA 시험 완료, CE 적합, 제어 반 IP54

업그레이드 경로

Mini Station(수동) → Mini Basic(반자동) → Mini Platinum(프리미엄, 올 스테인리스강). 모든 단계가 호환됩니다. 간단하게 시작해서 준비가 되면 확장하세요.

유지보수 계약: 연간 유지보수 계약(가격 문의). 정기 점검과 전화 핫라인(월~금)이 포함됩니다. 소모 부품은 소모품으로 별도 청구됩니다. 모든 신규 기계에는 최소 1년의 계약 기간이 적용됩니다.