

CYCLEWASH · SPECIFICATIEBLAD

Mini-serie

Twee halfautomatische wasniveaus – zelfde opstelruimte, kies uw uitvoering.



Mini Basic

ZWART

1435 × 1030 × 1220 mm (L × B × H);
3340 mm met hellingen
AFMETINGEN

215-240 kg
GEWICHT

Werkwijze Halfautomatisch: automatische wielreiniging met borstels; voorreinigen en drogen met de Station-combi.

Elektrische aansluiting 230 V standaardvoeding; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)

Modi ECO-modus en Standard-modus met vers water

Tank / pomp Ca. 90 L tank; pomp circuleert tot 30 L/min bij max. 1 bar kringloopdruk.

Droger Aanraakgestuurde handdroger (optioneel)

Olieafscheider Externe olie- en slibafscheider: optioneel accessoire.



Mini Platinum

VOLLEDIG ROESTVAST STAAL

1100 × 1150 × 1200 mm (L × B × H);
3100 mm met hellingen
AFMETINGEN

220-240 kg
GEWICHT

Materiaal Volledig roestvast staal

Waterverbruik Ca. 3 L per wasbeurt in ECO-modus (gesloten kringloop)

Tank / pomp Ca. 90 L tank; pomp circuleert tot 30 L/min bij max. 1 bar kringloopdruk.

Droger Aanraakgestuurde handdroger (optioneel)

Olieafscheider Ingebouwde olieafscheider (geïntegreerd).

Conformiteit DEKRA-getest, CE-conform, schakelkast IP54



UITBREIDINGSPAD

Mini Station (handmatig) → Mini Basic (halfautomatisch) → Mini Platinum (premium, volledig roestvast staal). Elke stap is compatibel; begin eenvoudig, schaal op wanneer u eraan toe bent.

Onderhoudscontract: Jaarlijks onderhoudscontract (prijs op aanvraag). Omvat regulier onderhoud en een telefonische hotline (ma-vr). Slijtdelen zijn verbruiksmaterialen en worden apart gefactureerd. Voor elke nieuwe machine geldt een minimale looptijd van 1 jaar.