

CYCLEWASH · KARTA KATALOGOWA

Seria Mini

Dwa półautomatyczne poziomy mycia – ta sama powierzchnia zabudowy, wybierz wykończenie.



Mini Basic

CZARNY

1435 × 1030 × 1220 mm (dł. × szer.
× wys.); 3340 mm z najazdami
WYMIARY

215–240 kg
MASA

Tryb pracy Półautomatyczna: automatyczne czyszczenie kół szczotkami; mycie wstępne i suszenie za pomocą zestawu Station.

Przyłącze elektryczne Standardowe zasilanie 230 V; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)

Tryby Tryb ECO i tryb Standard ze świeżą wodą

Zbiornik / pompa Zbiornik ok. 90 L; pompa tłoczy do 30 L/min przy maks. ciśnieniu obiegu 1 bar.

Suszarka Suszarka do rąk sterowana dotykem (opcja)

Separator oleju Zewnętrzny separator oleju i osadu: akcesorium opcjonalne.



Mini Platinum

CAŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ

1100 × 1150 × 1200 mm (dł. × szer.
× wys.); 3100 mm z najazdami
WYMIARY

220–240 kg
MASA

Materiał Cała ze stali nierdzewnej

Zużycie wody Ok. 3 L na mycie w trybie ECO (obieg zamknięty)

Zbiornik / pompa Zbiornik ok. 90 L; pompa tłoczy do 30 L/min przy maks. ciśnieniu obiegu 1 bar.

Suszarka Suszarka do rąk sterowana dotykem (opcja)

Separator oleju Wbudowany separator oleju (zintegrowany).

Zgodność Przebadana przez DEKRA, zgodna z CE, szafa sterownicza IP54



ŚCIEŻKA ROZBUDOWY

Mini Station (ręczna) → Mini Basic (półautomatyczna) → Mini Platinum (premium, cała ze stali nierdzewnej). Każdy etap jest kompatybilny; zacznij od prostego rozwiązania, rozbuduj, gdy będziesz gotowy.

Umowa serwisowa: Roczna umowa serwisowa (cena na zapytanie). Obejmuje rutynową konserwację oraz infolinię telefoniczną (pon.-pt.). Części zużywalne są materiałami eksploatacyjnymi i rozliczane osobno. Dla każdej nowej maszyny obowiązuje minimalny okres 1 roku.