

CYCLEWASH · FICHA TÉCNICA

Gama Mini

Dois níveis de lavagem semiautomática – mesma área ocupada, escolha o seu acabamento.



Mini Basic

PRETO

1435 × 1030 × 1220 mm (C × L × A);
3340 mm com rampas
DIMENSÕES

215–240 kg
PESO

Modo de funcionamento Semiautomático: limpeza automática das rodas com escovas; pré-limpeza e secagem com o combo Station.

Ligação elétrica Alimentação padrão de 230 V; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)

Modos Modo ECO e modo Standard com água limpa

Depósito / bomba Depósito de aprox. 90 L; a bomba faz circular até 30 L/min a uma pressão máx. do circuito de 1 bar.

Secagem Secador de mãos tátil (opcional)

Separador de óleo Separador externo de óleo e lamas: acessório opcional.



Mini Platinum

AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL

1100 × 1150 × 1200 mm (C × L × A);
3100 mm com rampas
DIMENSÕES

220–240 kg
PESO

Material Aço inoxidável integral

Consumo de água Aprox. 3 L por lavagem no modo ECO (circuito fechado)

Depósito / bomba Depósito de aprox. 90 L; a bomba faz circular até 30 L/min a uma pressão máx. do circuito de 1 bar.

Secagem Secador de mãos tátil (opcional)

Separador de óleo Separador de óleo integrado.

Conformidade Testado pela DEKRA, conforme CE, armário de comando IP54



CAMINHO DE AMPLIAÇÃO

Mini Station (manual) → Mini Basic (semiautomático) → Mini Platinum (premium, todo em aço inoxidável). Cada passo é compatível; comece de forma simples e amplie quando estiver pronto.

Contrato de manutenção: Contrato de manutenção anual (preço sob consulta). Inclui a manutenção de rotina e uma linha de apoio telefónico (seg.-sex.). As peças de desgaste são consumíveis e faturadas em separado. A cada máquina nova aplica-se uma duração mínima de 1 ano.