

CYCLEWASH · СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия Mini

Два полуавтоматических уровня мойки – одинаковая занимаемая площадь, выберите исполнение.



Mini Basic

ЧЁРНЫЙ

1435 × 1030 × 1220 мм (Д × Ш × В);
3340 мм с пандусами
РАЗМЕРЫ

215–240 кг
ВЕС

Режим работы Полуавтомат: автоматическая мойка колёс щётками; предварительная мойка и сушка с помощью комбо Station.

Электроподключение Стандартное питание 230 В; 1,1 кВА (ECO) / 0,55 кВА (Standard)

Режимы Режим ECO и режим Standard на свежей воде

Бак / насос Бак ок. 90 л; насос прокачивает до 30 л/мин при макс. давлении контура 1 бар.

Сушка Сенсорная сушилка для рук (опция)

Маслоотделитель Внешний сепаратор масла и шлама: дополнительная опция.



Mini Platinum

ПОЛНОСТЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1100 × 1150 × 1200 мм (Д × Ш × В);
3100 мм с пандусами
РАЗМЕРЫ

220–240 кг
ВЕС

Материал Полностью из нержавеющей стали

Расход воды Ок. 3 л на одну мойку в режиме ECO (замкнутый контур)

Бак / насос Бак ок. 90 л; насос прокачивает до 30 л/мин при макс. давлении контура 1 бар.

Сушка Сенсорная сушилка для рук (опция)

Маслоотделитель Встроенный маслоотделитель (интегрированный).

Соответствие стандартам Проверено DEKRA, соответствует CE, шкаф управления IP54

ПУТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ

Mini Station (ручной) → Mini Basic (полуавтомат) → Mini Platinum (премиум, полностью из нержавеющей стали). Каждый шаг совместим; начните с простого, расширяйтесь, когда будете готовы.

Договор на обслуживание: Годовой договор на обслуживание (цена по запросу). Включает плановое техобслуживание и телефонную горячую линию (пн-пт). Быстроизнашивающиеся части являются расходными материалами и оплачиваются отдельно. Для каждой новой машины действует минимальный срок 1 год.