

CYCLEWASH · TEKNİK FÖY

Mini Serisi

İki yarı otomatik yıkama seviyesi – aynı yer kaplaması, kaplamayı siz seçin.



Mini Basic

SİYAH

1435 × 1030 × 1220 mm (U × G × Y);
rampalarla 3340 mm
BOYUTLAR

215–240 kg
AĞIRLIK

Çalışma şekli	Yarı otomatik: fırçalarla otomatik jant temizliği; ön temizlik ve kurutma Station kombinasyonu ile yapılır.
Elektrik bağlantısı	230 V standart besleme; 1,1 kVA (ECO) / 0,55 kVA (Standard)
Modlar	ECO modu ve Standard temiz su modu
Tank / pompa	Yakl. 90 L tank; pompa, en fazla 1 bar devre basıncında 30 L/dk'ya kadar sirküle eder.
Kurutucu	Dokunmatik kontrollü el kurutucu (opsiyonel)
Yağ ayırıcı	Harici yağ ve çamur ayırıcı: opsiyonel aksesuar.



Mini Platinum

TAMAMEN PASLANMAZ ÇELİK

1100 × 1150 × 1200 mm (U × G × Y);
rampalarla 3100 mm
BOYUTLAR

220–240 kg
AĞIRLIK

Malzeme	Tamamen paslanmaz çelik
Su tüketimi	ECO modunda yıkama başına yakl. 3 L (kapalı devre)
Tank / pompa	Yakl. 90 L tank; pompa, en fazla 1 bar devre basıncında 30 L/dk'ya kadar sirküle eder.
Kurutucu	Dokunmatik kontrollü el kurutucu (opsiyonel)
Yağ ayırıcı	Dahili yağ ayırıcı (entegre).
Uygunluk	DEKRA onaylı, CE uyumlu, IP54 kontrol panosu

YÜKSELTME YOLU

Mini Station (manuel) → Mini Basic (yarı otomatik) → Mini Platinum (premium, tamamen paslanmaz çelik). Her adım uyumludur; basit başlayın, hazır olduğunuzda büyütün.

Bakım sözleşmesi: Yıllık bakım sözleşmesi (fiyat talep üzerine). Rutin bakımı ve telefon hattını (Pzt-Cum) kapsar. Aşınan parçalar sarf malzemesidir ve ayrıca faturalandırılır. Her yeni makine için en az 1 yıllık süre geçerlidir.