

cycleWASH · 数据表

Mini 系列

两个半自动清洗等级 – 占地面积相同，可选择不同外观。



Mini Basic

黑色

1435 × 1030 × 1220 mm (长 × 宽 × 高) ; 带坡道 3340 mm
尺寸

215-240 kg
重量

运行方式 半自动: 刷子自动清洗车轮; 使用 Station 组合进行预清洗和风干。

电源连接 230 V 标准电源; 1.1 kVA (ECO) / 0.55 kVA (Standard)

模式 ECO 模式和 Standard 清水模式

水箱 / 水泵 水箱约 90 L; 水泵循环流量最高 30 L/min, 回路最大压力 1 bar。

烘干 触控式手持烘干机 (可选)

油分离器 外置油泥分离器: 选配附件。



Mini Platinum

全不锈钢

1100 × 1150 × 1200 mm (长 × 宽 × 高) ; 带坡道 3100 mm
尺寸

220-240 kg
重量

材质 全不锈钢

用水量 ECO 模式下每次清洗约 3 L (封闭循环)

水箱 / 水泵 水箱约 90 L; 水泵循环流量最高 30 L/min, 回路最大压力 1 bar。

烘干 触控式手持烘干机 (可选)

油分离器 内置油分离器 (集成式)。

合规认证 通过 DEKRA 检测, 符合 CE 要求, 控制柜防护等级 IP54

升级路径

Mini Station (手动) → Mini Basic (半自动) → Mini Platinum (高端, 全不锈钢)。每一步都相互兼容; 从简单起步, 准备好后再升级。

维护合同: 年度维护合同 (价格按需报价)。包含例行维护和电话热线 (周一至周五)。易损件属于耗材, 另行计费。每台新机器的合同期限最短为 1 年。