



cycleWASH · ورقة البيانات

سلسلة Pro

أوتوماتيكي بالكامل – ادفع الدراجة إلى الداخل واضغط تشغيل، وتتولى الآلة التنظيف (والتجفيف في إصدار Wash/Dry).

نحو 3 لترات لكل غسلة في المتوسط في وضع ECO (دائرة مغلقة عبر نظام الترشيح). الدراجات شديدة الاتساخ تعني عددًا أقل من الغسلات لكل تعبئة؛ والأقل اتساخًا عددًا أكبر. استهلاك المياه (ECO)	400 فولت ثلاثي الطور، أو طاقة شمسية مع 230 فولت؛ يلزم توصيل 400 فولت / 16 أمبير التوصيل الكهربائي	550-650 كجم (حسب التكوين) الوزن	1235 × 1255 × 2365 مم (الطول × العرض × الارتفاع)؛ 4200 مم مع المنحدرات الأبعاد
---	--	------------------------------------	---

غسيل/تجفيف	Pro Platinum	غسيل	Pro Platinum	غسيل	Pro Basic
الإصدار	Platinum Edition (هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ)	الإصدار	Platinum Edition (هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ)	الإصدار	Black Edition (هيكل من HDPE مع تدويره بنسبة 100%)
المجفف	مجفف مدمج، 8 مراوح نفخ.	المجفف	بدون مجفف. يمكن إضافة مجفف أيدي أو المجفف المدمج بـ 8 مراوح نفخ (كما في Pro Platinum Wash/Dry).	المجفف	لا يوجد

المواصفات الفنية – جميع إصدارات Pro

التصريف	مطلوب مصرف تصريف بقطر 1 بوصة	الأبعاد	1235 × 1255 × 2365 مم (الطول × العرض × الارتفاع)؛ 4200 مم مع المنحدرات
الهيكل والبناء	هيكل من البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ؛ قُرش من البولي إيثيلين/البولي يوريثان؛ نوافذ جانبية من البولي كربونات؛ عجلات قابلة للقفل، ويمكن تحريكها فارغة على أرض مستوية.	الوزن	550-650 كجم (حسب التكوين)
التشغيل بالخدمة الذاتية	برنامج غسيل يتحكم به PLC مع مدة غسيل قابلة للضبط. جهاز الدفع	التسليم	جاهز بعد نحو 10-14 أسبوعًا من استلام الدفعة.

التوصيل الكهربائي

400 فولت ثلاثي الطور، أو طاقة شمسية مع 230 فولت؛ يلزم توصيل 400 فولت / 16 أمبير

الأوضاع

ECO (دائرة مياه مغلقة) / Standard (مياه عذبة)

استهلاك المياه (ECO)

نحو 3 لترات لكل غسلة في المتوسط في وضع ECO (دائرة مغلقة عبر نظام الترشيح). الدراجات شديدة الاتساخ تعني عددًا أقل من الغسلات لكل تعبئة؛ والأقل اتساخًا عددًا أكبر.

استهلاك المياه (Standard)

نحو 12 لترًا لكل غسلة في وضع Standard (مياه عذبة، توصيلة 1/2 بوصة).

الخزان / المضخة

خزان إعادة تدوير بسعة نحو 210 لترات؛ تضخ المضخة حتى 30 لترًا/دقيقة عند ضغط دائرة أقصى 1 بار.

صيانة المرشحات

يُفحص نظام الترشيح أسبوعيًا ويُنظف أو يُستبدل عند الحاجة؛ ولرؤوس الفوهات مرشحات داخلية تُفحص في الوقت نفسه.

فاصل الزيت / الحمأة

فاصل خارجي للزيت والحمأة: ملحق اختياري. (غير مدمج).

الامتثال

تُقدّم علامة CE وإعلان المطابقة.

عقد الصيانة

عند الطلب