

CYCLEWASH · DATENBLATT

Pro Baureihe

Vollautomatisch -- Rad hineinschieben, Start drücken, die Maschine übernimmt Reinigung (und Trocknung, bei Wash/Dry).



2365 × 1255 × 1235 mm (L × B × H); 4200 mm mit Rampen

ABMESSUNGEN

550-650 kg (je nach Konfiguration)

GEWICHT

400 V Drehstrom oder Solar mit 230 V; Anschluss 400 V / 16 A erforderlich

STROMANSCHLUSS

Im ECO-Modus (geschlossener Kreislauf durch das Filtersystem) durchschnittlich ca. 3 Liter pro Wäsche. Bei stark verschmutzten Fahrrädern weniger Wäschen pro Füllung, bei saubereren mehr.

WASSERVERBRAUCH (ECO)

Pro Basic

WASCHEN

Ausführung Black Edition (Gehäuse aus 100% recyceltem HDPE)

Trockner Ohne

Pro Platinum

WASCHEN

Ausführung Platinum Edition (Gehäuse aus Edelstahl)

Trockner Ohne Trockner. Optional nachrüstbar: Handtrockner oder integrierter Trockner mit 8 Gebläsen (wie bei Pro Platinum Wash/Dry verbaut).

Pro

WASCHEN/TROCKNEN

Platinum

Ausführung Platinum Edition (Gehäuse aus Edelstahl)

Trockner Integrierter Trockner, 8 Gebläse.



TECHNISCHE DATEN – ALLE PRO-VARIANTEN

Abmessungen

2365 × 1255 × 1235 mm (L × B × H); 4200 mm mit Rampen

Abwasseranschluss

1" Abwasseranschluss erforderlich

Gewicht

550-650 kg (je nach Konfiguration)

Gehäuse & Bauweise

Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl; Bürsten aus Polyethylen/Polyurethan;

Lieferung	Lieferbereit ca. 10-14 Wochen nach Zahlungseingang.
Stromanschluss	400 V Drehstrom oder Solar mit 230 V; Anschluss 400 V / 16 A erforderlich
Betriebsmodi	ECO (geschlossener Wasserkreislauf) / Standard (Frischwasser)
Wasserverbrauch (ECO)	Im ECO-Modus (geschlossener Kreislauf durch das Filtersystem) durchschnittlich ca. 3 Liter pro Wäsche. Bei stark verschmutzten Fahrrädern weniger Wäschen pro Füllung, bei saubereren mehr.
Wasserverbrauch (Standard)	Ca. 12 Liter pro Wäsche im Standard-Modus (Frischwasser, 1/2"-Anschluss).
Tank / Pumpe	Ca. 210 l Kreislauftank; Pumpe fördert bis zu 30 l/min bei max. 1 bar Kreislaufdruck.

Seitenfenster aus Polycarbonat; feststellbare Rollen, im leeren Zustand auf ebenem Untergrund verfahrbar.

Selbstbedienungsbetrieb	SPS-gesteuertes Waschprogramm mit einstellbarer Waschkdauer. Bezahlterminal (bargeldlos) optional. Türverriegelung: startet nicht bei geöffneter Tür, stoppt automatisch bei Türöffnung während der Wäsche.
Filterwartung	Filtersystem wöchentlich geprüft, bei Bedarf gereinigt oder ersetzt; Düsenköpfe besitzen interne Filter, die gleichzeitig geprüft werden.
Öl-/Schlammabscheider	Externer Öl- und Schlammabscheider: optionales Zubehör. (Nicht integriert.)
Zertifizierung	CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung werden bereitgestellt.
Wartungsvertrag	Auf Anfrage