

CYCLEWASH · FICHA TÉCNICA

Gama Pro

Totalmente automático: entre con la bicicleta, pulse inicio y la máquina se encarga de la limpieza (y del secado, en Wash/Dry).



2365 × 1255 × 1235 mm (L × An × Al); 4200 mm con rampas

DIMENSIONES

550-650 kg (según la configuración)

PESO

400 V trifásica, o solar con 230 V; se requiere conexión de 400 V / 16 A

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Aprox. 3 litros por lavado de media en modo ECO (circuito cerrado a través del sistema de filtrado). Las bicicletas muy sucias permiten menos lavados por llenado; las menos sucias, más.

CONSUMO DE AGUA (ECO)

Pro Basic

LAVADO

Versión Black Edition (carcasa de HDPE 100 % reciclado)

Secado Ninguno

Pro Platinum

LAVADO

Versión Platinum Edition (carcasa de acero inoxidable)

Secado Sin secador. Se puede añadir un secador de manos o el secador integrado con 8 soplantes (como el del Pro Platinum Wash/Dry).

Pro

LAVADO/SECADO

Platinum

Versión Platinum Edition (carcasa de acero inoxidable)

Secado Secador integrado, 8 soplantes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – TODAS LAS VARIANTES PRO

Dimensiones 2365 × 1255 × 1235 mm (L × An × Al); 4200 mm con rampas

Peso 550-650 kg (según la configuración)

Desagüe Se requiere desagüe de 1"

Entrega	Listo aprox. 10-14 semanas después de recibir el pago.
----------------	--

Conexión eléctrica	400 V trifásica, o solar con 230 V; se requiere conexión de 400 V / 16 A
---------------------------	--

Modos	ECO (circuito de agua cerrado) / Standard (agua limpia)
--------------	---

Consumo de agua (ECO)	Aprox. 3 litros por lavado de media en modo ECO (circuito cerrado a través del sistema de filtrado). Las bicicletas muy sucias permiten menos lavados por llenado; las menos sucias, más.
------------------------------	---

Consumo de agua (Standard)	Aprox. 12 litros por lavado en modo Standard (agua limpia, conexión de 1/2").
-----------------------------------	---

Depósito / bomba	Depósito de reciclaje de aprox. 210 L; la bomba hace circular hasta 30 L/min a una presión máx. del circuito de 1 bar.
-------------------------	--

Carcasa y construcción	Carcasa de plástico y acero inoxidable; cepillos de polietileno/poliuretano; ventanas laterales de policarbonato; ruedas giratorias con bloqueo, se puede mover vacía sobre suelo plano.
-------------------------------	--

Funcionamiento de autoservicio	Programa de lavado controlado por PLC con duración de lavado ajustable. Terminal de pago sin efectivo opcional. Bloqueo de puertas: no arranca con una puerta abierta y se detiene automáticamente si se abre una puerta durante el lavado.
---------------------------------------	---

Mantenimiento de filtros	Sistema de filtrado revisado semanalmente, limpiado o sustituido según sea necesario; los cabezales de las boquillas tienen filtros internos, que se revisan al mismo tiempo.
---------------------------------	---

Separador de aceite / lodos	Separador externo de aceite y lodos: accesorio opcional. (No integrado.)
------------------------------------	--

Conformidad	Se suministran el marcado CE y la declaración de conformidad.
--------------------	---

Contrato de mantenimiento	Bajo consulta
----------------------------------	---------------