

CYCLEWASH · FICHE TECHNIQUE

Gamme Pro

Entièrement automatique : poussez le vélo à l'intérieur, appuyez sur démarrer et la machine se charge du nettoyage (et du séchage, sur la version Wash/Dry).



2365 × 1255 × 1235 mm (L × l × H) ; 4200 mm avec rampes
DIMENSIONS

550-650 kg (selon la configuration)
POIDS

400 V triphasé, ou solaire avec 230 V ; raccordement 400 V / 16 A requis
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Env. 3 litres par lavage en moyenne en mode ECO (circuit fermé via le système de filtration). Les vélos très sales nécessitent moins de lavages par remplissage ; les vélos moins sales davantage.
CONSOMMATION D'EAU (ECO)

Pro Basic

LAVAGE

Version Black Edition (boîtier en PEHD 100 % recyclé)

Séchage Aucun

Pro Platinum

LAVAGE

Version Platinum Edition (boîtier en acier inoxydable)

Séchage Sans séchage. Un sèche-mains ou le sècheur intégré à 8 soufflantes (équipant le Pro Platinum Wash/Dry) peut être ajouté.

Pro

Platinum

LAVAGE/SÉCHAGE

Version Platinum Edition (boîtier en acier inoxydable)

Séchage Sècheur intégré, 8 soufflantes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – TOUTES LES VARIANTES PRO

Dimensions 2365 × 1255 × 1235 mm (L × l × H) ; 4200 mm avec rampes

Poids 550-650 kg (selon la configuration)

Livraison Prêt env. 10-14 semaines après réception du paiement.

Évacuation Évacuation de 1" requise

Boîtier et construction Boîtier en plastique et acier inoxydable ; brosses en polyéthylène/polyuréthane ; vitres latérales en polycarbonate ; roulettes verrouillables, déplaçable à vide sur sol plat.

Raccordement électrique	400 V triphasé, ou solaire avec 230 V ; raccordement 400 V / 16 A requis	Fonctionnement en libre-service	Programme de lavage commandé par automate (API) avec durée de lavage réglable. Terminal de paiement sans espèces en option. Verrouillage des portes : ne démarre pas si une porte est ouverte et s'arrête automatiquement si une porte est ouverte pendant le lavage.
Modes	ECO (circuit d'eau fermé) / Standard (eau fraîche)	Entretien des filtres	Système de filtration contrôlé chaque semaine, nettoyé ou remplacé si nécessaire ; les têtes de buses ont des filtres internes, contrôlés en même temps.
Consommation d'eau (ECO)	Env. 3 litres par lavage en moyenne en mode ECO (circuit fermé via le système de filtration). Les vélos très sales nécessitent moins de lavages par remplissage ; les vélos moins sales davantage.	Séparateur d'huile / de boues	Séparateur externe d'huile et de boues : accessoire en option. (Non intégré.)
Consommation d'eau (Standard)	Env. 12 litres par lavage en mode Standard (eau fraîche, raccord 1/2").	Conformité	Marquage CE et déclaration de conformité fournis.
Réservoir / pompe	Réservoir de recyclage d'env. 210 L ; la pompe fait circuler jusqu'à 30 L/min à une pression de circuit max. de 1 bar.	Contrat de maintenance	Sur demande