

CYCLEWASH · SCHEDA TECNICA

Gamma Pro

Completamente automatico: si entra con la bicicletta, si preme start e la macchina si occupa della pulizia (e dell'asciugatura, sulla versione Wash/Dry).



2365 × 1255 × 1235 mm (L × P × A); 4200 mm con rampe

DIMENSIONI

550-650 kg (a seconda della configurazione)

PESO

400 V trifase, oppure solare con 230 V; necessario allacciamento a 400 V / 16 A

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Ca. 3 litri per lavaggio in media in modalità ECO (circuitto chiuso attraverso il sistema di filtraggio). Le biciclette molto sporche permettono meno lavaggi per riempimento; quelle meno sporche di più.

CONSUMO D'ACQUA (ECO)

Pro Basic

LAVAGGIO

Versione Black Edition (involucro in HDPE 100% riciclato)

Asciugatura Assente

Pro Platinum

LAVAGGIO

Versione Platinum Edition (involucro in acciaio inox)

Asciugatura Senza asciugatore. È possibile aggiungere un asciugamani o l'asciugatore integrato con 8 soffianti (come sul Pro Platinum Wash/Dry).

Pro

LAVAGGIO/ASCIUGATURA

Platinum

Versione Platinum Edition (involucro in acciaio inox)

Asciugatura Asciugatore integrato, 8 soffianti.



SPECIFICHE TECNICHE – TUTTE LE VARIANTI PRO

Dimensioni

2365 × 1255 × 1235 mm (L × P × A); 4200 mm con rampe

Peso

550-650 kg (a seconda della configurazione)

Scarico

Scarico da 1" necessario

Struttura e costruzione

Involucro in plastica e acciaio inox; spazzole in polietilene/poliuretano; finestre laterali in policarbonato; ruote

Consegna	Pronto circa 10-14 settimane dopo la ricezione del pagamento.
Allacciamento elettrico	400 V trifase, oppure solare con 230 V; necessario allacciamento a 400 V / 16 A
Modalità	ECO (circuito dell'acqua chiuso) / Standard (acqua fresca)
Consumo d'acqua (ECO)	Ca. 3 litri per lavaggio in media in modalità ECO (circuito chiuso attraverso il sistema di filtraggio). Le biciclette molto sporche permettono meno lavaggi per riempimento; quelle meno sporche di più.
Consumo d'acqua (Standard)	Ca. 12 litri per lavaggio in modalità Standard (acqua fresca, attacco da 1/2").
Serbatoio / pompa	Serbatoio di riciclo da ca. 210 L; la pompa fa circolare fino a 30 L/min a una pressione massima del circuito di 1 bar.

piroettanti bloccabili, spostabile a vuoto su terreno piano.

Funzionamento self-service	Programma di lavaggio comandato da PLC con durata regolabile. Terminale di pagamento cashless opzionale. Blocco porte: non parte con una porta aperta e si ferma automaticamente se una porta viene aperta durante il lavaggio.
Manutenzione dei filtri	Sistema di filtraggio controllato settimanalmente, pulito o sostituito se necessario; le teste degli ugelli hanno filtri interni, controllati nello stesso momento.
Separatore olio / fanghi	Separatore esterno di olio e fanghi: accessorio opzionale. (Non integrato.)
Conformità	Marcatura CE e dichiarazione di conformità in dotazione.
Contratto di manutenzione	Su richiesta