

cycleWASH・データシート

Pro シリーズ

全自動 – 自転車を押し入れてスタートを押すだけで、機械が洗浄（Wash/Dry では乾燥も）を行います。



2365 × 1255 × 1235 mm（長さ × 幅 × 高さ）；スロープ込み 4200 mm
mm
寸法

550-650 kg（構成により異なります）
重量

400 V 三相、または 230 V のソーラー電源；400 V / 16 A の接続が必要
電源接続

ECO モードでは1回の洗浄あたり平均約3リットル（フィルターシステムを通る閉循環）。汚れがひどい自転車は1回の給水あたりの洗浄回数が減り、汚れが軽い自転車は増えます。
水使用量 (ECO)

Pro Basic

洗浄

仕様 Black Edition
（100% リサイクル HDPE 製筐体）

乾燥機 なし

Pro Platinum

洗浄

仕様 Platinum Edition
（ステンレス製筐体）

乾燥機 乾燥機なし。ハンドドライヤー、または Pro Platinum Wash/Dry に搭載のプロワー 8 基の一体型乾燥機を追加できます。

Pro Platinum

洗浄/乾燥

仕様 Platinum Edition
（ステンレス製筐体）

乾燥機 一体型乾燥機、プロワー 8 基。

技術仕様 – Pro 全バリエーション共通

寸法 2365 × 1255 × 1235 mm（長さ × 幅 × 高さ）；スロープ込み 4200 mm

重量 550-650 kg（構成により異なります）

納期 入金確認後、約 10-14 週間で出荷準備が整います。

排水 1 インチの排水口が必要

筐体・構造 プラスチックとステンレスの筐体；ポリエチレン/ポリウレタン製ブラシ；ポリカーボネート製サイドウィンドウ；ロック付きキャスター、空の状態ですんなり地面上を移動可能。

セルフサービス運用 PLC 制御の洗浄プログラム（洗浄時間は調整可能）。キャッシュレス決

電源接続	400 V 三相、または 230 V のソーラー電源；400 V / 16 A の接続が必要		済端末はオプション。ドアインターロック：ドアが開いていると起動せず、洗浄中にドアを開けると自動で停止します。
モード	ECO（閉循環の水回路） / Standard（真水）	フィルターメンテナンス	フィルターシステムは毎週点検し、必要に応じて清掃または交換します。ノズルヘッド内部にもフィルターがあり、同時に点検します。
水使用量 (ECO)	ECO モードでは 1 回の洗浄あたり平均約 3 リットル（フィルターシステムを通る閉循環）。汚れがひどい自転車は 1 回の給水あたりの洗浄回数が減り、汚れが軽い自転車は増えます。	油・汚泥分離器	外付けの油・汚泥分離器：オプションのアクセサリー。（一体型ではありません。）
水使用量 (Standard)	Standard モードでは 1 回の洗浄あたり約 12 リットル（真水、1/2" 接続）。	適合規格	CE マーキングおよび適合宣言書を添付。
タンク / ポンプ	リサイクルタンク約 210 L；ポンプは最大 30 L/min で循環、回路圧力は最大 1 bar。	メンテナンス契約	お問い合わせください