

cycleWASH · 데이터시트

Pro 시리즈

완전 자동 – 자전거를 밀어 넣고 시작을 누르면 기계가 세척(Wash/Dry 모델은 건조까지)을 처리합니다.



2365 × 1255 × 1235 mm (길이 × 너비 × 높이); 경사로 포함 4200 mm
치수

550-650 kg (구성에 따라 다름)
무게

400 V 3상 또는 230 V 태양광;
400 V / 16 A 연결 필요
전원 연결

ECO 모드에서 1회 세척당 평균 약 3리터(필터 시스템을 통한 폐회로). 매우 더러운 자전거는 1회 급수당 세척 횟수가 줄고, 덜 더러운 자전거는 늘어납니다.
물 사용량 (ECO)

Pro Basic

세척

에디션 Black Edition
(100% 재활용 HDPE 하우징)

건조기 없음

Pro Platinum

세척

에디션 Platinum Edition
(스테인리스강 하우징)

건조기 건조기 없음. 핸드 드라이어 또는 Pro Platinum Wash/Dry에 장착된 블로어 8개의 일체형 건조기를 추가할 수 있습니다.

Pro Platinum

세척/건조

에디션 Platinum Edition
(스테인리스강 하우징)

건조기 일체형 건조기, 블로어 8개.

기술 사양 – 모든 Pro 모델 공통

치수 2365 × 1255 × 1235 mm (길이 × 너비 × 높이); 경사로 포함 4200 mm

무게 550-650 kg (구성에 따라 다름)

납기 대금 수령 후 약 10-14주 뒤 출고 준비 완료.

전원 연결 400 V 3상 또는 230 V 태양광; 400 V / 16 A 연결 필요

배수 1인치 배수구 필요

하우징 및 구조 플라스틱 및 스테인리스강 하우징; 폴리에틸렌/폴리우레탄 브러시; 폴리카보네이트 측면 창; 잠금식 캐스터, 비어 있을 때 평평한 바닥에서 이동 가능.

셀프서비스 운영 세척 시간을 조절할 수 있는 PLC 제어 세척 프로그램. 무현금 결제 단말기는 옵션. 도어 인터록: 문이 열려 있

모드	ECO(폐회로 물 순환) / Standard(청수)
물 사용량 (ECO)	ECO 모드에서 1회 세척당 평균 약 3 리터(필터 시스템을 통한 폐회로). 매우 더러운 자전거는 1회 급수당 세척 횟수가 줄고, 덜 더러운 자전거는 늘어납니다.
물 사용량 (Standard)	Standard 모드에서 1회 세척당 약 12 리터(청수, 1/2" 연결).
탱크 / 펌프	재활용 탱크 약 210 L; 펌프는 최대 30 L/min로 순환하며 회로 압력은 최대 1 bar.

	으면 시작되지 않으며, 세척 중 문을 열면 자동으로 멈춥니다.
필터 점검	필터 시스템은 매주 점검하며 필요에 따라 청소하거나 교체합니다. 노즐 헤드에는 내부 필터가 있어 함께 점검합니다.
오일 / 슬러지 분리기	외장형 오일 및 슬러지 분리기: 옵션 액세서리. (일체형 아님.)
적합성 인증	CE 마킹 및 적합성 선언서 제공.
유지보수 계약	문의