

CYCLEWASH · SPECIFICATIEBLAD

Pro-serie

Volledig automatisch: rijd de fiets naar binnen, druk op start en de machine doet de reiniging (en het drogen, bij Wash/Dry).



2365 × 1255 × 1235 mm (L × B × H); 4200 mm met hellingen

AFMETINGEN

550-650 kg (afhankelijk van de configuratie)

GEWICHT

400 V driefasig, of zonne-energie met 230 V; 400 V / 16 A aansluiting vereist

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Gemiddeld ca. 3 liter per wasbeurt in ECO-modus (gesloten kringloop via het filtersysteem). Zeer vuile fietsen leiden tot minder wasbeurten per vulling; minder vuile fietsen tot meer.

WATERVERBRUIK (ECO)

Pro Basic

WASSEN

Uitvoering Black Edition (behuizing van 100% gerecycled HDPE)

Droger Geen

Pro Platinum

WASSEN

Uitvoering Platinum Edition (behuizing van roestvast staal)

Droger Geen droger. Een handdroger of de geïntegreerde droger met 8 blazers (zoals op de Pro Platinum Wash/Dry) kan worden toegevoegd.

Pro

WASSEN/DROGEN

Platinum

Uitvoering Platinum Edition (behuizing van roestvast staal)

Droger Geïntegreerde droger, 8 blazers.



TECHNISCHE GEGEVENS – ALLE PRO-VARIANTEN

Afmetingen

2365 × 1255 × 1235 mm (L × B × H); 4200 mm met hellingen

Gewicht

550-650 kg (afhankelijk van de configuratie)

Afvoer

Afvoer van 1" vereist

Behuizing en constructie

Behuizing van kunststof en roestvast staal; borstels van polyethyleen/polyurethaan; zijruiten van polycarbonaat; vergrendelbare zwenkwielen,

Levering	Leverklaar ca. 10-14 weken na ontvangst van de betaling.
Elektrische aansluiting	400 V driefasig, of zonne-energie met 230 V; 400 V / 16 A aansluiting vereist
Modi	ECO (gesloten watercircuit) / Standard (vers water)
WATERVERBRUIK (ECO)	Gemiddeld ca. 3 liter per wasbeurt in ECO-modus (gesloten kringloop via het filtersysteem). Zeer vuile fietsen leiden tot minder wasbeurten per vulling; minder vuile fietsen tot meer.
WATERVERBRUIK (Standard)	Ca. 12 liter per wasbeurt in Standard-modus (vers water, 1/2"-aansluiting).
Tank / pomp	Ca. 210 L recyclingtank; pomp circuleert tot 30 L/min bij max. 1 bar kringloopdruk.

leeg te verplaatsen op vlakke grond.

Zelfbedieningsmodus	PLC-gestuurd wasprogramma met instelbare wasduur. Contactloze betaalterminal optioneel. Deurvergrendeling: start niet met een open deur en stopt automatisch als tijdens het wassen een deur wordt geopend.
Filteronderhoud	Filtersysteem wordt wekelijks gecontroleerd en indien nodig gereinigd of vervangen; spuitkoppen hebben interne filters die tegelijk worden gecontroleerd.
Olie-/slibafscheider	Externe olie- en slibafscheider: optioneel accessoire. (Niet geïntegreerd.)
Conformiteit	CE-markering en conformiteitsverklaring worden meegeleverd.
Onderhoudscontract	Op aanvraag