

CYCLEWASH · KARTA KATALOGOWA

Seria Pro

W pełni automatyczna – wjedź rowerem, naciśnij start, a maszyna zajmie się myciem (i suszeniem w wersji Wash/Dry).



2365 × 1255 × 1235 mm (dł. × szer. × wys.); 4200 mm z najazdami

WYMIARY

550-650 kg (w zależności od konfiguracji)

MASA

400 V trójfazowo lub solarnie przy 230 V; wymagane przyłącze 400 V / 16 A

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Średnio ok. 3 litry na mycie w trybie ECO (obieg zamknięty przez system filtracji). Bardzo brudne rowery oznaczają mniej myć na jedno napełnienie; mniej brudne – więcej.

ZUŻYCIE WODY (ECO)

Pro Basic

MYCIE

Wersja Black Edition (obudowa z w 100% pochodzącego z recyklingu HDPE)

Suszarka Brak

Pro Platinum

MYCIE

Wersja Platinum Edition (obudowa ze stali nierdzewnej)

Suszarka Bez suszarki. Można dodać suszarkę do rąk lub zintegrowaną suszarkę z 8 dmuchawami (jak w Pro Platinum Wash/Dry).

Pro Platinum

MYCIE/SUSZENIE

Wersja Platinum Edition (obudowa ze stali nierdzewnej)

Suszarka Zintegrowana suszarka, 8 dmuchaw.



DANE TECHNICZNE – WSZYSTKIE WARIANTY PRO

Wymiary

2365 × 1255 × 1235 mm (dł. × szer. × wys.); 4200 mm z najazdami

Masa

550-650 kg (w zależności od konfiguracji)

Odptyw

Wymagany odptyw 1"

Obudowa i konstrukcja

Obudowa z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej; szczotki z polietylenu/poliuretanu; boczne szyby z poliwęglanu; blokowane kółka, można przesuwac pustą po równym podłożu.

Dostawa	Gotowe ok. 10-14 tygodni po otrzymaniu płatności.
Przyłącze elektryczne	400 V trójfazowo lub solarnie przy 230 V; wymagane przyłącze 400 V / 16 A
Tryby	ECO (zamknięty obieg wody) / Standard (świeża woda)
Zużycie wody (ECO)	Średnio ok. 3 litry na mycie w trybie ECO (obieg zamknięty przez system filtracji). Bardzo brudne rowery oznaczają mniej myć na jedno napełnienie; mniej brudne – więcej.
Zużycie wody (Standard)	Ok. 12 litrów na mycie w trybie Standard (świeża woda, przyłącze 1/2").
Zbiornik / pompa	Zbiornik recyklingowy ok. 210 L; pompa tłoczy do 30 L/min przy maks. ciśnieniu obiegu 1 bar.

Praca w trybie samoobsługowym	Program mycia sterowany przez PLC z regulowanym czasem mycia. Terminal płatności bezgotówkowych opcjonalny. Blokada drzwi: maszyna nie uruchomi się przy otwartych drzwiach i zatrzyma się automatycznie, jeśli drzwi zostaną otwarte podczas mycia.
Serwis filtrów	System filtracji kontrolowany co tydzień, w razie potrzeby czyszczony lub wymieniany; głowice dysz mają filtry wewnętrzne, sprawdzane przy tej samej okazji.
Separator oleju / osadu	Zewnętrzny separator oleju i osadu: akcesorium opcjonalne. (Niezintegrowany.)
Zgodność	Dołączone oznakowanie CE i deklaracja zgodności.
Umowa serwisowa	Na zapytanie