

CYCLEWASH · FICHA TÉCNICA

Gama Pro

Totalmente automático: entre com a bicicleta, prima iniciar e a máquina trata da limpeza (e da secagem, na versão Wash/Dry).



2365 × 1255 × 1235 mm (C × L × A); 4200 mm com rampas

DIMENSÕES

550-650 kg (consoante a configuração)

PESO

400 V trifásico, ou solar com 230 V; é necessária ligação de 400 V / 16 A

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Cerca de 3 litros por lavagem em média no modo ECO (circuito fechado através do sistema de filtragem). Bicycletas muito sujas permitem menos lavagens por enchimento; bicycletas menos sujas, mais.

CONSUMO DE ÁGUA (ECO)

Pro Basic

LAVAGEM

Versão Black Edition (estrutura em HDPE 100% reciclado)

Secagem Nenhum

Pro Platinum

LAVAGEM

Versão Platinum Edition (estrutura em aço inoxidável)

Secagem Sem secador. É possível acrescentar um secador de mãos ou o secador integrado com 8 ventiladores (como no Pro Platinum Wash/Dry).

Pro

LAVAGEM/SECAGEM

Platinum

Versão Platinum Edition (estrutura em aço inoxidável)

Secagem Secador integrado, 8 ventiladores.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – TODAS AS VARIANTES PRO

Dimensões

2365 × 1255 × 1235 mm (C × L × A); 4200 mm com rampas

Peso

550-650 kg (consoante a configuração)

Drenagem

É necessária drenagem de 1"

Estrutura e construção

Estrutura em plástico e aço inoxidável; escovas de polietileno/poliuretano; janelas laterais em policarbonato; rodízios

Entrega	Pronto cerca de 10-14 semanas após a receção do pagamento.
Ligação elétrica	400 V trifásico, ou solar com 230 V; é necessária ligação de 400 V / 16 A
Modos	ECO (circuito de água fechado) / Standard (água limpa)
Consumo de água (ECO)	Cerca de 3 litros por lavagem em média no modo ECO (circuito fechado através do sistema de filtragem). Bicicletas muito sujas permitem menos lavagens por enchimento; bicicletas menos sujas, mais.
Consumo de água (Standard)	Cerca de 12 litros por lavagem no modo Standard (água limpa, ligação de 1/2").
Depósito / bomba	Depósito de reciclagem de aprox. 210 L; a bomba faz circular até 30 L/min a uma pressão máx. do circuito de 1 bar.

com travão, pode ser deslocada vazia em piso plano.

Funcionamento em self-service	Programa de lavagem controlado por PLC com duração de lavagem ajustável. Terminal de pagamento sem numerário opcional. Bloqueio das portas: não arranca com uma porta aberta e para automaticamente se uma porta for aberta durante a lavagem.
Manutenção dos filtros	Sistema de filtragem verificado semanalmente, limpo ou substituído conforme necessário; as cabeças dos bicos têm filtros internos, verificados ao mesmo tempo.
Separador de óleo / lamas	Separador externo de óleo e lamas: acessório opcional. (Não integrado.)
Conformidade	Marcação CE e declaração de conformidade fornecidas.
Contrato de manutenção	Sob consulta