

CYCLEWASH · СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия Pro

Полностью автоматически: закатите велосипед, нажмите «Старт», и машина выполнит мойку (и сушку, в версии Wash/Dry).



2365 × 1255 × 1235 мм (Д × Ш × В); 4200 мм с пандусами РАЗМЕРЫ	550–650 кг (в зависимости от комплектации) ВЕС	400 В, трёхфазное, или солнечное питание при 230 В; требуется подключение 400 В / 16 А ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ	В среднем ок. 3 литров на мойку в режиме ECO (замкнутый контур через систему фильтрации). Очень грязные велосипеды – меньше моек на одну заправку; менее грязные – больше. РАСХОД ВОДЫ (ЕСО)
--	--	---	--

Pro Basic	МОЙКА	Pro Platinum	МОЙКА	Pro Platinum	МОЙКА/СУШКА
Исполнение Black Edition (корпус из 100 % переработанного HDPE)		Исполнение Platinum Edition (корпус из нержавеющей стали)		Исполнение Platinum Edition (корпус из нержавеющей стали)	
Сушка Нет		Сушка Без сушки. Можно добавить сушилку для рук или встроенную сушилку с 8 вентиляторами (как на Pro Platinum Wash/Dry).		Сушка Встроенная сушилка, 8 вентиляторов.	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ВСЕ ВАРИАНТЫ PRO

Размеры	2365 × 1255 × 1235 мм (Д × Ш × В); 4200 мм с пандусами	Слив	Требуется слив 1"
Вес	550-650 кг (в зависимости от комплектации)	Корпус и конструкция	Корпус из пластика и нержавеющей стали; щётки из полиэтилена/полиуретана; боковые окна из поликарбоната; фиксируемые колёсики, в пустом виде можно перемещать по ровной поверхности.
Поставка	Готово примерно через 10-14 недель после получения оплаты.	Работа в режиме самообслуживания	Программа мойки под управлением ПЛК с регулируемой длительностью. Терминал безналичной оплаты – опция. Блокировка дверей: не запускается при открытой двери и автоматически останавливается, если дверь открыта во время мойки.
Электроподключение	400 В, трёхфазное, или солнечное питание при 230 В; требуется подключение 400 В / 16 А	Обслуживание фильтров	Система фильтрации проверяется еженедельно, при необходимости очищается или заменяется; в головках форсунок есть внутренние фильтры, которые проверяются одновременно.
Режимы	ECO (замкнутый водяной контур) / Standard (свежая вода)	Сепаратор масла / шлама	Внешний сепаратор масла и шлама: дополнительная опция. (Не встроен.)
Расход воды (ECO)	В среднем ок. 3 литров на мойку в режиме ECO (замкнутый контур через систему фильтрации). Очень грязные велосипеды – меньше моек на одну заправку; менее грязные – больше.	Соответствие стандартам	Предоставляются маркировка CE и декларация соответствия.
Расход воды (Standard)	Ок. 12 литров на мойку в режиме Standard (свежая вода, подключение 1/2").	Договор на обслуживание	По запросу
Бак / насос	Бак оборотной воды ок. 210 л; насос прокачивает до 30 л/мин при макс. давлении контура 1 бар.		