

CYCLEWASH · TEKNİK FÖY

Pro Serisi

Tam otomatik – bisikleti içeri sürün, başlat tuşuna basın, makine temizliği (ve Wash/Dry modelinde kurutmayı) halleder.



2365 x 1255 x 1235 mm (U x G x Y); rampalarla 4200 mm
BOYUTLAR

550-650 kg (konfigürasyona bağlı olarak)
AĞIRLIK

400 V üç fazlı veya 230 V ile güneş enerjisi; 400 V / 16 A bağlantı gerekir
ELEKTRİK BAĞLANTISI

ECO modunda ortalama yıkama başına yakl. 3 litre (filtre sistemi üzerinden kapalı devre). Çok kirli bisikletlerde dolum başına yıkama sayısı azalır; daha az kirli bisikletlerde artar.
SU TÜKETİMİ (ECO)

Pro Basic

YIKAMA

Versiyon Black Edition (%100 geri dönüştürülmüş HDPE gövde)

Kurutucu Yok

Pro Platinum

YIKAMA

Versiyon Platinum Edition (paslanmaz çelik gövde)

Kurutucu Kurutucu yok. Bir el kurutucu veya Pro Platinum Wash/Dry'da bulunan 8 üfleyicili entegre kurutucu eklenebilir.

Pro

YIKAMA/KURUTMA

Platinum

Versiyon Platinum Edition (paslanmaz çelik gövde)

Kurutucu Entegre kurutucu, 8 üfleyici.



TEKNİK ÖZELLİKLER – TÜM PRO VARYANTLARI

Boyutlar 2365 x 1255 x 1235 mm (U x G x Y); rampalarla 4200 mm

Ağırlık 550-650 kg (konfigürasyona bağlı olarak)

Teslimat Ödemenin alınmasından yakl. 10-14 hafta sonra hazır.

Tahliye 1" tahliye hattı gerekli

Gövde ve yapı

Plastik ve paslanmaz çelik gövde; polietilen/poliüretan fırçalar; polikarbonat yan camlar; kilitlenebilen tekerlekler, boşken düz zeminde hareket ettirilebilir.

Elektrik bağlantısı	400 V üç fazlı veya 230 V ile güneş enerjisi; 400 V / 16 A bağlantı gerekir	Self-servis çalışma	Ayarlanabilir yıkama süreli PLC kontrollü yıkama programı. Nakitsiz ödeme terminali opsiyoneldir. Kapı kilidi: bir kapı açıkken çalışmaz ve yıkama sırasında bir kapı açılırsa otomatik olarak durur.
Modlar	ECO (kapalı su devresi) / Standard (temiz su)	Filtre bakımı	Filtre sistemi haftalık kontrol edilir, gerektiğinde temizlenir veya değiştirilir; nozul başlıklarının iç filtreleri aynı anda kontrol edilir.
Su tüketimi (ECO)	ECO modunda ortalama yıkama başına yakl. 3 litre (filtre sistemi üzerinden kapalı devre). Çok kirli bisikletlerde dolum başına yıkama sayısı azalır; daha az kirli bisikletlerde artar.	Yağ / çamur ayırıcı	Harici yağ ve çamur ayırıcı: opsiyonel aksesuar. (Entegre değildir.)
Su tüketimi (Standard)	Standard modunda yıkama başına yakl. 12 litre (temiz su, 1/2" bağlantı).	Uygunluk	CE işareti ve Uygunluk Beyanı birlikte verilir.
Tank / pompa	Yakl. 210 L geri dönüşüm tankı; pompa, en fazla 1 bar devre basıncında 30 L/dk'ya kadar sirküle eder.	Bakım sözleşmesi	Talep üzerine