

cycleWASH · 数据表

Pro 系列

全自动 – 把自行车推入，按下启动，机器即可完成清洗
(Wash/Dry 版本还包括烘干)。



2365 × 1255 × 1235 mm (长 × 宽 × 高)；带坡道 4200 mm 尺寸	550-650 kg (视配置而定) 重量	400 V 三相，或 230 V 太阳能供电；需提供 400 V / 16 A 接口 电源连接	ECO 模式下平均每次清洗约 3 升 (通过过滤系统封闭循环)。车辆很脏时，每次加水可清洗的次数较少；较干净时则更多。 用水量 (ECO)
---	--------------------------	--	--

Pro Basic	清洗	Pro Platinum	清洗	Pro Platinum	清洗/烘干
版本	Black Edition (外壳采用 100% 再生 HDPE)	版本	Platinum Edition (不锈钢外壳)	版本	Platinum Edition (不锈钢外壳)
烘干	无	烘干	不带烘干机。可加装干手器或集成式 8 风机烘干机 (与 Pro Platinum Wash/Dry 所配相同)。	烘干	集成式烘干机，8 个风机。

🔧 技术规格 – 所有 Pro 版本

尺寸	2365 × 1255 × 1235 mm (长 × 宽 × 高)；带坡道 4200 mm	排水	需要 1 英寸排水口
重量	550-650 kg (视配置而定)	外壳与结构	塑料与不锈钢外壳；聚乙烯/聚氨酯刷子；聚碳酸酯侧窗；可锁定脚轮，空机可在平地上移动。
交付	收到付款后约 10-14 周备妥。	自助运行	PLC 控制的清洗程序，清洗时长可调。无现金支付终端为选配。门联锁：任一车门打开时无法启动，清洗过程中打开车门会自动停止。
电源连接	400 V 三相，或 230 V 太阳能供电；需提供 400 V / 16 A 接口		
模式	ECO (封闭水循环) / Standard (清水)		
用水量 (ECO)	ECO 模式下平均每次清洗约 3 升 (通过过滤系统封闭循环)。车辆很		

脏时，每次加水可清洗的次数较少；较干净时则更多。

用水量 (Standard)

Standard 模式下每次清洗约 12 升（清水，1/2" 接口）。

水箱 / 水泵

回收水箱约 210 L；水泵循环流量最高 30 L/min，回路最大压力 1 bar。

滤芯维护

过滤系统每周检查，必要时清洁或更换；喷嘴头内置滤网，同时检查。

油泥分离器

外置油泥分离器：选配附件。（非集成式。）

合规认证

提供 CE 标志和符合性声明。

维护合同

按需报价